

Power Watt Peak 500 - Rms 200

SPEAKER

Diameter Ø 300 mm.
Diaphragm PP Double stratus

AMPLIFIER

Frequency Response 32÷200 Hz
Input sensitivity High 0,5mV÷5V/Low >12V
Signal noise ratio >96 dB
Power supply 14,4V
Phase rotation 0 / -180°
Active crossover adjustable 12 dB/Oct
Section frequency 40÷200 Hz

BOX

System Reflex
Material Wooden
Dimensions 69,5x12,5x35,5

Phonocar S.p.A. per aggiornamenti e migliorie si riserva di apportare qualsiasi tipo di variazione anche senza preavviso. • Phonocar S.p.A. se réserve le droit de modifier ses indications à tout moment, sans préavis, dans le cadre d'une constante mise à jour technologique. • Phonocar S.p.A. behält sich das Recht vor, in jedem Augenblick, ohne Ankündigung, Verbesserungen und Änderungen jeder Art vorzunehmen. • Phonocar S.p.A. para conseguir mejoras y actualización se reserva el derecho de aportar cualquier tipo de variación también sin preaviso.



Thunder

AMPLIFIED SUB WOOFER

***Istruzioni di montaggio
Installation instructions
Instructions de montage
Montageanleitung
Instrucciones para el montaje***



S.p.A. - Via F.lli Cervi, 167/C - 42124 REGGIO EMILIA (Italy)
Tel. (0522) 941621 - Fax (0522) 942452

<http://www.phonocar.com> • [e-mail:info@phonocar.it](mailto:info@phonocar.it)

2/948